

1. Lavadoras extratoras de estrutura fixa

UW45, UW65, UW85

Recursos e benefícios

- Tambor e tubo em aço inoxidável
- Os suportes perfurados do cilindro maximizam a ação de lavagem
- Controle UniLinc com extração de 400 G (UW45, 65) e extração de 300 G (UW85)
- Tecnologia de economia de água e redução dos tempos de ciclo de enxágue
- Construção industrial projetada para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Dreno duplo (UW85)
- Conexão de sabão líquido
- Aquecimento elétrico ou a vapor
- Estrutura em aço superdimensionada

Opções

- Controle M30 (microcomputador programável)
- 5 dispensadores de sabão



ESPECIFICAÇÕES		UW45			UW65			UW85	
Capacidade - kg (lb)		21 (45)			28 (65)			37 (85)	
Diâmetro do cilindro - mm (pol.)		787 (31)			787 (31)			914 (36)	
Profundidade do cilindro - mm (pol.)		422 (16 5/8)			561 (22 1/8)			559 (22)	
Volume do cilindro - litros (pés cúbicos)		207 (7.3)			275 (9.7)			368 (13)	
Largura - mm (pol.)		867 (34 1/8)			867 (34 1/8)			1019 (40 1/8)	
Profundidade - mm (pol.)		1126 (44 21/64)			1266 (49 53/64)			1308 (51 1/2)	
Altura - mm (pol.)		1642 (64 5/8)			1642 (64 5/8)			1717 (67 19/32)	
Tamanho de abertura da porta - mm (pol.)		452 (17 51/64)			452 (17 51/64)			533 (21)	
Parte inferior da porta até o chão - mm (pol.)		713 (28 3/32)			713 (28 3/32)			713 (28 3/32)	
Tamanho do motor - kW (HP)		3.7 (5)			3.7 (5)			5.6 (7.5)	
Opções de controle		M30		UniLinc™	M30		UniLinc™	M30	UniLinc™
Número total de velocidades		L Sp 5	M Sp 6	V Sp 9	L Sp 5	M Sp 6	V Sp 9	M Sp 6	V Sp 8
Veloc. do cilindro - RPM (Força G)	Suave	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	28 (.40)	28 (.40)
	Lavagem	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	39 (.78)	39 (.78)
	Distribuição	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	70 (2.5)	70 (2.5)
	Extração muito baixa	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	230 (27)	230 (27)
	Extração baixa	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	443 (100)	443 (100)
	Extração média	—	674 (200)	674 (200)	—	674 (200)	674 (200)	626 (200)	626 (200)
	Extração alta	—	—	754 (250)	—	—	754 (250)	—	700 (250)
	Extração muito alta	—	—	826 (300)	—	—	826 (300)	—	766 (300)
Extração ultra-alta	—	—	954 (400)	—	—	954 (400)	—	—	
Diâmetro do dreno - mm (pol.)		76 (3)			76 (3)			1 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)
Conexão de vapor - mm (pol.)		13 (1/2)			13 (1/2)			13 (1/2)	
Conexão de entrada de água - mm (pol.)		2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)
Dimensões com a embalagem - mm (pol.)	Largura	945 (37 13/64)			945 (37 13/64)			1097 (43 3/16)	
	Profundidade	1370 (53 13/16)			1370 (53 13/16)			1570 (61 13/16)	
	Altura	1650 (65)			1650 (65)			1763 (69 3/8)	
Peso líquido - kg (lb)		490 (1080)			499 (1100)			757 (1670)	
Peso padrão com a embalagem - kg (lb)		508 (1120)			522 (1150)			780 (1720)	
Peso com a embalagem de engradado - kg (lb)		567 (1250)			581 (1280)			848 (1870)	
Aprovações de agências*		ETL, CE			ETL, CE			cETLus, CE	